

MiniMax L3

MiniMax L3 fjernstyret præcisionsnivellering reducerer din installationstid og øger sikkerheden på byggepladsen.



MiniMax L3 løfteåg nivellerer og håndterer nemt og sikkert byggematerialer med et enkelt tryk på en knap. Den sørger for at du reducerer dyr krantid og ventetid. Løfteåget håndterer lette og tunge genstande, der vejer op til 3 tons.

MiniMax L3 er med sin robuste, gennembrøvede teknologi og pålidelig elektrisk drift i stand til at arbejde i temperaturer fra -20°C til +40°C. Løfteåget er nemt at rengøre pga. det robuste kabinet og det IP65-klassificerede elektriske system.

MiniMax L3 kræver minimal service - kun rengøring og opladning af batteriet. Batteristatus ses på et display. Ved normal brug er det tilstrækkeligt at oplade batteriet én gang om ugen. MiniMax L3 er med sin brugervenlige IP67-klassificerede fjernbetjening nem at betjene.

SPECIFIKATIONER

Løftekapacitet:	Max 3 tons
Nivelleringskraft:	Max 500 kg
Max nivelleringsslaglængde:	3 m (1,5 m i begge retninger)
Nivelleringshastigheder:	2
Max kædevinkel:	60° ved 3 tons belastning
Total kædelængde:	3 m
Kædedimension:	30,5 x 10 mm
Egenvægt:	126 kg (Inkl. kæde og kroge)
Højde:	638 mm
Bredde:	503 mm
Dybde:	495 mm

Styresystem

Radiatorækkevidde:	100 m frit udsyn
Spænding elmotor:	24 VDC
Strømforbrug i dvale:	50 mA
Strømforbrug max kontinuert:	24 A
Strømforbrug Peak:	30 A

Certificering:

CE-mærket produkt

Miljøkrav

Driftstemperatur:	-20°C – +40°C
Opbevaringstemperatur:	-20°C – +45°C
Relativ luftfugtighed, RF:	0 - 90 % ved opbevaring

Ekstraudstyr som tilvalg

- Beskyttelseshætte
- Kædekit i andre længder
- Ekstra batterier
- Transportemballage

