

# MiniMax L5

MiniMax L5 er et løfteåg, som ved hjælp af både ny og velafprøvet teknologi nivellerer og håndterer laster på en effektiv og sikker måde med høj præcision.



Løfteåget MiniMax L5 kan håndtere både lette og tunge objekter op til 5 tons. Den maksimerer effektiviteten, mindsker montagetiden og øger sikkerheden med eksakt og omfattende nivellering og håndtering af forskellige typer af objekter. MiniMax L5 har en reversibel slaglængde op til 1,5 m pr. krog i standardversionen.

Med et tryk på en knap nivellerer og håndterer MiniMax L5 enkelt og sikkert sine objekter, så kostbar krantid og ventetid reduceres. En robust og velafprøvet teknologi samt en sikker elektrisk drift betyder, at løfteåget kan operere i alt vejr fra -20 til +40° Celsius i krævende miljøer.

Det robuste, holdbare og pålidelige kabinet plus IP65-klassificeret elsystem gør, at løfteåget er enkelt at rengøre. Ud over rengøring er batteriopladning det eneste, man skal tænke på. Batteristatus indikeres på åget, og ved normal brug kræves én opladning om ugen.

MiniMax L5 anvendes som kasteblok. Med en brugervenlig og IP67-klassificeret fjernbetjening manøvreres MiniMax L5 på en smidig måde. Kædehjulet afkobles med fjernstyringen for frit løbende kæde med samme funktion som en kasteblok. Længere kædepakke kan bestilles som tilvalg.

## SPECIFIKATIONER

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Løftekapacitet:             | Max 5 tons  |
| Nivelleringskraft:          | Max 750 kg  |
| Max nivelleringsslaglængde: | 3 m (1,5 m i begge retninger) i standardversionen |
| Nivelleringshastigheder:    | 2   |
| Max kædevinkel:             | 60° ved 5 tons belastning                         |
| Total kædelængde:           | 3 m i standardversionen                           |
| Kædedimension:              | 30,5 x 10 mm.                                     |
| Egenvægt:                   | ca. 130 kg (Inkl. kæde og kroge)                  |
| Højde:                      | 638 mm  |
| Bredde:                     | 503 mm  |
| Dybde:                      | 495 mm  |

## Styresystem

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Radorækkevidde:                | 100 m med frit udsyn |
| Spænding elmotor:              | 24 VDC               |
| Strømforbrug i dvale:          | 50 mA                |
| Strømforbrug max kontinuerlig: | 24 A                 |
| Strømforbrug Peak:             | 30 A                 |

## Certificering:

CE-mærket produkt

## Miljøkrav

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Driftstemperatur:          | -20°C – +40°C           |
| Opbevaringstemperatur:     | -20°C – +45°C           |
| Relativ luftfugtighed, RF: | 0 - 90 % ved opbevaring |

## Ekstraudstyr som tilvalg

- Beskyttelseshætte
- Kædekit i andre længder
- Ekstra batterier
- Transportemballage

