

Lumberjack L12 PRO

Gennemprøvet og robust teknologi i en ny anvendelse. Radiostyret håndtering og præcisionsnivellering.

Maksimerer effektiviteten, reducerer installationstiden og øger sikkerheden.

L12 Pro er et avanceret nivelleringsudstyr, der håndterer både lette og tunge emner – fra 0 kg op til 12 ton – med høj præcision og sikkerhed. Med mulighed for at vende tunge objekter 90 grader, fungerer L12 Pro også som en friløbende kædeblok, styret via fjernbetjening. Længere kædepakker kan tilvælges.

Udstyret har en nivelleringsslaglængde på op til 4 meter pr. krog og øger produktiviteten markant ved at reducere kran- og ventetid. Det hele styres nemt med ét tryk på en knap.

L12 Pro er bygget til krævende miljøer og fungerer i temperaturer fra -20 til +40 °C. Det robuste design og IP65-klassificerede elsystem gør den let at rengøre og yderst driftssikker. Fjernbetjeningen er IP67-klassificeret og brugervenlig.

Vedligeholdelse er minimal – ud over rengøring kræver enheden kun opladning, typisk én gang om ugen. Batteristatus vises tydeligt på enheden. Nivelleringen kan foretages med to forskellige hastigheder for ekstra præcision.



SPECIFIKATIONER

Løftekapacitet:	Maks. 12 ton
Nivelleringskraft:	Maks. 2,5 ton
Maks. nivelleringsslaglængde:	4 m (2 m i begge retninger)
Nivelleringshastigheder:	2
Maks. kædevinkel:	60° ved 12 ton belastning
Total kædelængde:	4 m i standardversionen
Kædedimension:	48 x 16 mm
Egenvægt:	ca. 295 kg (inkl. kæde og kroge)
Højde:	750 mm
Bredde:	740 mm
Dybde:	595 mm

Styresystem

Radiorækkevidde:	100 m med frit udsyn
Spænding elmotor:	24 VDC
Strømforbrug i dvale:	50 mA
Strømforbrug maks. kontinuerlig:	24 A
Strømforbrug Peak:	30 A

Certificering:

CE-mærket produkt

Miljøkrav

Driftstemperatur:	-20°C – +40°C
Opbevaringstemperatur:	-20°C – +45°C
Relativ luftfugtighed, RF:	0 - 90 % ved opbevaring

Ekstraudstyr som tilvalg

- Beskyttelseshætte
- Kædekit i andre længder
- Ekstra batterier
- Transportemballage

